

ralph and the jack herren band
TEKNISK RIDER LYS

Lys:

::6 x profil 1000w
::48 x par 64 (24 x CP62, 24 x CP60)
::mix: Hog 1000 eller annet type Hog bord (ikke Hog 500)
::2 x eight light (650w pærer)
::12 x scrollere (med powersupply)
::12 x gulvkanner (hvorav 8 m lange neser)
::Røykmaskin og cracker
::3 x Speilkule (30/40cm)
::Minimum 6 x strober + 2stk Atomic 3000 (Martin)
::Filter: Lee 124x12, 26x8, 68x8
::Dimmere: 42 kurser.
::Bevegelig: 4 x Martin Mac 300, 6 x Martin Mac 250 (eller tilsvarende)
Alt må kunne kontrolleres FOH

Rigg:

3 x profiler i front (hvit), 3 x profiler inne i scenehuset, to på sidene, en i venstre hjørne.
6 x par/CP62 på hver side-Lee 26 i de to første på hver side, 68 i de to neste, de to siste blir hvite.
24 x par/CP60 i baktruss: 4 x sekserlister henges vertikalt.
12 x par/CP62 i tak inne i scenehus: 4 av disse med scrollere.
8 x gulvkanner på scenegulvet: scrollere på alle.
Eight lights henges vertikalt i scene åpningen på hver side.
Speilkulene kan henges 1 på høyre side, 1 på venstre side, en i midten, i bakkant av scenehuset.
NB! Scenen må være inndekket i hvitt.

Der det benyttes faste installasjoner, eller utstyr skaffet til veie av arrangør, skal dette være ferdig rigget og testet ved lysteknikers get-in.

For patch lister og DMX adressering, ta kontakt med bandets lystekniker.

Det må være minst en kvalifisert tekniker som kjenner utstyret til stede fra ankomst til konserten er gjennomført. Skulle det være noen spørsmål, vær vennlig og kontakt bandets lysmann:

Sasja Haven, +47 99 24 93 10

Sign: _____